




Código EAN
 ZTR-8-8V: 8595188136808
 ZTR-8-12V: 8595188136815
 ZTR-15-12V: 8595188139281

Especificaciones	ZTR-8-8	ZTR-8-12	ZTR-15-12
Entrada (U prim)			
Tensión de alimentación:	AC 230 V / 50 Hz		
Tolerancia de tensión de alimentación:	± 10 %		
Potencia sin carga (max):	70 %		
Salida (Usec)			
Tensión saliente:	AC 8 V	AC 12 V	AC 4 V AC 8 V AC 12 V
Tensión saliente en salida. AC:	12 V	16 V	16 V
Carga máx.:	8 A	8 VA	4V 5VA, 8V 10 VA, 12 V 15VA
Protección (en devanado primario):	cortocircuito resistente		
Más información			
Temperatura de trabajo:	-20.. +40°C		
Temperatura de almacenamiento:	-20.. +60°C		
Fortaleza eléctrica (prim/sec):	4 kV		
Protección:	IP20 / 40		
Sección de conexión (mm ²):	máx.1x2.5, máx. 2x1.5, con manguera máx.1x1.5		
Dimensiones:	90 x 35.6 x 64 mm		90 x 52 x 65 mm
Peso:	337 g	345 g	624 g


- diseñado para uso general - alimentación de las campanas de puerta, cerraduras de puerta
- fuente de alimentación universal con salida de tensión alterna
- tensión de alimentación: AC 230 V
- cortocircuito resistente, terminales de salida duales
- versión 2-MÓDULOS, montaje a carril DIN
ZTR-8-8: tensión saliente 8V
ZTR-8-12: tensión saliente 12V
- versión 3-MÓDULOS, montaje a carril DIN
ZTR-15-12: tensión saliente 4 - 8 - 12V

Conexión

ZTR-8-8



ZTR-8-12



ZTR-15-12

